

СРЕДСТВО ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ УТЕЧЕК

Свойства

- Пропитывает неисправное уплотнение, восстанавливая его эластичность
- Наполняет
- А также надолго восстанавливает износ уплотнений
- Для быстрого устранения утечек в бензиновых и дизельных двигателях
- Ремонт без сборки
- Предназначено для масел любого качества
- Не содержит твердых веществ, не изменяет своих свойств и смазочных характеристик масел

Области применения

Специальная присадка для всех моторных, трансмиссионных и смазочных масле для устранения утечек в отработавших уплотнениях. Предназначено для двигателей, механических и автоматических коробок передач, главных передач, усилителей рулевого управления и гидравлических систем. Средство для устранения утечек также можно добавлять в масло для профилактики в случае имеющихся утечек

Технические Характеристики


Цвета	Желтоватое масло средней вязкости
Срок годности	36 Месяцы

Руководство по применению

Перед использованием емкость хорошо встряхнуть, отвинтить крышку и добавить СТОП ПРОТЕЧКА в контур циркуляции масла в объеме 3% от общего количества масла. 150 мл средства СТОП ПРОТЕЧКА достаточно примерно на 5 литров масла. В зависимости от типа транспортного средства дозировать СТОП ПРОТЕЧКА необходимо из расчета общего количества масла в контуре циркуляции. Затем необходимо запустить агрегат примерно на 20 минут. Примерно через 3 часа работы СТОП ПРОТЕЧКА оказывает воздействие на все резиновые, бумажные и пробковые уплотнения. Не подходит для фрикционных муфт. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары



Арт.: 80150

150 мл