

ОЧИСТИТЕЛЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ

Свойства

- Очищает
- Растворяет
- Защищает
- Ухаживает
- Для очистки бензиновых и дизельных двигателей, а также коробок передач, дифференциалов и прочих агрегатов перед заменой масла
- Совместимо со всеми деталями их резины, металла и пластика, не влияет на уплотнения двигателя
- Подходит для всех двигателей, совместимо со всеми двигателями

Области применения

Присадка премиум-класса для очистки контура циркуляции масла в двигателях всех типов. Очиститель масляной системы двигателя PETEC предназначен для очистки масляной системы бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей, судов, тракторов и др. Высокоэффективный концентрированный очиститель растворяет отложения грязи и шлам во всем масляном контуре.

Технические Характеристики

Цвета	Желтоватое масло средней вязкости
Срок годности	36 Месяцы
Расход	3% от общего объема масла

Руководство по применению

Перед использованием хорошо встряхнуть. 300 мл очистителя достаточно примерно на 5 литров масла. В зависимости от типа транспортного средства дозировать очиститель масляной системы необходимо из расчета общего объема масла с масляной системе. Не допускать уменьшения уровня масла ниже минимальной отметки! Выкрутить крышку очистителя, добавить содержимое через отверстие для заливки масла в прогретый двигатель и дать двигателю поработать на холостом ходу примерно 10 минут. Затем сразу произвести замену фильтров и масла и заполнить масляную систему в соответствии с указаниями производителя. Не подходит для фрикционных муфт. Соблюдайте указания, содержащиеся в инструкции производителя транспортного средства, паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары



Арт.: 80350

Флакон 300 мл