

## ТехническийПаспорт

# ОЧИСТИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

#### Свойства

- Растворяет отложения извести и шлама
- Связывает жирные и содержащие масла остатки во всем контуре радиатора.
- Не влияет на уплотнения двигателя
- Совместим с антифризом
- Улучшается охлаждение двигателя и эксплуатационная надежность

### Области применения

Для очистки контуров систем водяного охлаждения двигателей всех типов. Для всех контуров систем водяного охлаждения бензиновых и дизельных двигателей грузовых, легковых автомобилей, малых судов, тракторов и др.

ТехническиеХарактеристики

Цвета	Прозрачный	
Срок годности	36 Месяцы	
Расход	250 мл рассчитано на 10 л охлаждаю	щей жидк

#### Руководство по применению

Перед использованием емкость хорошо встряхнуть. 250 мл очистителя достаточно примерно на 10 литров охлаждающей жидкости. В зависимости от типа транспортного средства дозировать очиститель системы охлаждения необходимо из расчета общего количества охлаждающей жидкости в контуре. Открыть кран подвода жидкости к отопителю. Добавить очиститель через расширительный бачок системы охлаждения при работающем двигателе и выдержать при рабочей температуре примерно 30 минут. Затем необходимо полностью слить жидкость из системы охлаждения и промыть водой. Заполнить систему охлаждения в соответствии с указаниями производителя. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции доступны для загрузки на сайте www.petec.de).

#### Объем тары



ТекстПунктаАдгезии