

ТехническийПаспорт

ОЧИСТИТЕЛЬ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ, ЖИДКИЙ

Свойства

- Очищает
- Оптимизирует
- Смазывает
- Ухаживает
- Защищает
- Простое, быстрое и эффективное применение добавление в топливный бак без дорогостоящего демонтажа
- Уменьшается образование нагара, улучшаются показатели состава отработавших газов, увеличивается срок службы оборудования
- Предотвращает избыточный расход топлива и потери мощности из-за засоренного сажевого фильтра

Области применения

Присадка для топлива премиум-класса растворяет и удаляет нагар и отложения золы в сажевом фильтре во время движения. Жидкий очиститель сажевого фильтра дизельного двигателя PETEC для непрерывной очистки сажевого фильтра дизельных двигателей во время движения. Растворяет нагар и отложения сажи в сажевом фильтре.

ТехническиеХарактеристики

1 =	
Choic for lighting	I 26 Mooguu
Срок голности	ТЗб Месяны

Руководство по применению

Перед использованием хорошо встряхнуть. Выкрутите крышку и добавить содержимое в топливный бак. 300 мл очистителя достаточно примерно на 40-60 литров топлива. Не допускать уменьшения объема топлива ниже минимального уровня 10 литров. В зависимости от типа транспортного средства дозировать очиститель необходимо из расчета общего объема в топливной системе. В целях профилактики рекомендуется периодическое использование. Не предназначено для систем с системами дозирования топливной присадки! Соблюдайте указания, содержащиеся в инструкции производителя транспортного средства, паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции РЕТЕС доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

ТекстПунктаАдгезии



ТехническийПаспорт

Объем тары



Арт.: 80550

Флакон 300 мл

ТекстПунктаАдгезии