

ТехническийПаспорт

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Свойства

- Очищает
- Смазывает
- Защищает
- Ухаживает
- Простое, быстрое и эффективное применение добавление в топливный бак
- Экономия топлива и повышение КПД за счет мелкодисперсного распыления топлива и повышения эффективности сгорания
- Защищает от износа, коррозии и развития микроорганизмов
- Уменьшается образование нагара, улучшаются показатели состава отработавших газов, увеличивается срок службы оборудования

Области применения

Присадка премиум-класса для всей топливной системы, улучшает воспламеняемость топлива и повышает КПД. Очиститель топливной системы дизельного двигателя PETEC для растворения загрязнений и отложений смол, а также для очистки топливной системы (бак, трубопроводы, форсунки, камера сгорания и др.) дизельных двигателей. Также подходит для современных систем впрыска, например, для аккумуляторных топливных систем Соттоп Rail и насос-форсунок. Повышает эффективность смазки при использовании малосернистого топлива.

Технические Характеристики

Срок годности 36 Месяцы

Руководство по применению

Перед использованием хорошо встряхнуть. Открыть флакон, при необходимости навинтить воронку и добавить содержимое флакона в топливный бак. 300 мл очистителя достаточно примерно на 40–60 литров топлива. Не допускать уменьшения объема топлива ниже минимального уровня 10 литров. В зависимости от типа транспортного средства дозировать очиститель необходимо из расчета общего объема в топливной системе. В целях профилактики рекомендуется периодическое использование. Соблюдайте указания, содержащиеся в инструкции производителя транспортного средства, паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции РЕТЕС доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

ТекстПунктаАдгезии



ТехническийПаспорт

Объем тары



Флакон 300 мл

ТекстПунктаАдгезии