

ОЧИЩАЮЩИЕ САЛФЕТКИ

Свойства

- Для устранения остатков силикона на склеиваемой поверхности лобового стекла
- Не оставляют следов

Области применения

Для очистки и обезжиривания поверхностей перед использованием клея и герметиков.

Технические Характеристики

Основа	99,9 % изопропанол IPA
Цвета	Прозрачный
Время испарения растворителя	10
Срок годности	24 Месяцы
Температура обработки	+5 - +35

Руководство по применению

Температура обработки: от +5 °C до +35 °C. Имеющиеся в продаже чистящие средства и средства для мытья окон не подходят для предварительной обработки перед склеиванием стекол. Придать шероховатость склеиваемым поверхностям с помощью прилагаемого абразивного волокна и тщательно очистить и обезжирить с помощью очищающих салфеток PETEC в одном направлении. В зависимости от загрязнения, возможно, потребуется повторить процесс очистки. Со склеиваемых поверхностей необходимо полностью удалить всю грязь, пыль, масло, жир и воск. Кроме того, важно убедиться, что обрабатываемая поверхность не загрязнена силиконом. По истечении времени испарения растворителя (10 минут) можно продолжить обработку поверхности (например, с использованием праймера с активатором или непосредственное нанесение клея). Соблюдайте указания, содержащиеся в инструкции по монтажу, паспорте безопасности и техническом паспорте! (Инструкции по монтажу, технические паспорта и видеоролики, демонстрирующие применение продукции PETEC, можно загрузить на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары



Арт.: 82111

1 штуки