

Технический Паспорт

ЧЕРНЫЙ ПРАЙМЕР

Свойства

- Отличная кроющая способность (цвет: черный)
- Усилитель сцепления и УФ-защита клея и герметика на полиуретановой основе
- Подходит также для устранения дефектов на рамке кузова

Области применения

Усилитель сцепления и УФ-защита для предварительной обработки склеиваемой поверхности стекол с керамической трафаретной печатью и без

Технические Характеристики

Основа	Смесь
Цвета	Черный
Время испарения растворителя	10
Срок годности	12 Месяцы
Температура обработки	+5 - +35

Руководство по применению

Склеиваемую поверхность стекла тщательно очистить с помощью очищающих салфеток РЕТЕС (арт. 82111) и обезжирить. Следует соблюдать время испарения растворителя! Перед использованием хорошо встряхнуть бутылку. Равномерно нанести на поверхность стекла черный грунтовой слой с помощью аппликатора (арт. 82222) в одном направлении, чуть шире перекрываемой поверхности клеевой полосы. Нанесение клеевого состава следует начинать только после испарения растворителя. Для предотвращения коррозии небольшие повреждения слоя краски на рамке обрабатываются черным праймером РЕТЕС. Следует соблюдать время испарения растворителя! Если рамка окрашивается, соответствующая поверхность после полного отверждения краски должна быть очищена и загрунтована черным праймером. Соблюдать инструкция по монтажу, паспорт безопасности химического вещества! (Инструкции по монтажу, технические паспорта и видеоролики, демонстрирующие применение продукции РЕТЕС, можно загрузить на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары



Арт.: 82330

Флакон 30 мл