

ТехническийПаспорт

ПАСТА-ГЕРМЕТИК ДЛЯ СТЕКОЛ И КУЗОВА, ЧЕРНАЯ

Свойства

Паста-герметик на основе бутилкаучука для стекол и кузова, длительно сохраняющая клейкость для долгосрочной герметизации лобовых, боковых и задних стекол, деталей кузовов и навесных компонентов.

- Длительная герметизация для различных материалов
- Длительное сохранение кроющей способности, не затвердевает
- Возможность удаления с помощью тампона
- Для обширных поверхностей уплотнения
- Компенсация напряжений кузова
- Надежно предотвращает проникновение жидкостей, грязи и воздуха
- Устойчивость к воздействию воды, воды с высокой концентрацией соли, а также разбавленных кислот и щелочей

Области применения

Применяется для герметизации конструкций, сильно нагруженных щелей и вибрирующих деталей кузовов и контейнеров. Подходит для автомобилей, автофургонов, плавсредств, строительной и сельскохозяйственной техники, а также для применения в промышленности и ремесленном производстве.

ТехническиеХарактеристики

| Основа | Бутилкаучук |
|-------------------|-------------|
| Цвета | Черный |
| Срок годности | 24 Месяцы |
| Термостабильность | -30 - +80 |

Руководство по применению

Температура обработки: от +5 °C до +40 °C. Поверхности, подлежащие обработке герметиком, тщательно очистить с помощью очистителя PETEC Multi Cleaner (артикул 82100 или 82200) и обезжирить. Вскрыть картридж над резьбой, отрезать и навинтить насадку. Нанести слой необходимой толщины с помощью пистолета, совместить детали и закрепить. Излишки материала после высыхания удалить с помощью тампона. Необходима проверка на совместимость материалов. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции РЕТЕС доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

ТекстПунктаАдгезии



ТехническийПаспорт

Объем тары



ТекстПунктаАдгезии