

ПРОЗРАЧНАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА

Свойства

Двухсторонняя высококачественная клеевая лента для прозрачных и очень прочных клеевых соединений.

- Очень высокая клеящая способность
- Хорошая термостабильность
- Устойчива к воздействию влаги
- Антивибрационные свойства
- Заполнение трещин
- Можно использовать вместо болтов и заклепок
- Для использования внутри и снаружи помещений
- Хорошая устойчивость к воздействию УФ-излучения

Области применения

Хорошая адгезия ко многим материалам, например, металлам, стеклу, камню, плитке, дереву и различным пластмассам. Для крепления декоративных накладок, профилей, крепежных элементов, эмблем, зеркал заднего вида, щитков и номеров.

Технические Характеристики

Цвета	Прозрачный
Срок годности	36 Месяцы
Усилие сдвига	7
Термостабильность	-40 - +100
Сопротивление на растяжение	47 N /25 mm

Руководство по применению

Температура обработки от +5 °C до +35 °C. Поверхность тщательно очистить с помощью очистителя PETEC Multi Cleaner (артикул 82100 или 82200) и обезжирить. Приклеить монтажную ленту на одну из склеиваемых поверхностей. Затем снять красную защитную пленку и наклеить на подготовленное место, прижимая с усилием. Ввиду различных способов применения, материалов и прочих факторов влияния требуется самостоятельная проверка и испытание на пригодность. Соблюдайте указания, содержащиеся в техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары



Арт.: 87192

2 м x 19 мм x 0,2 мм, на
картонном основании