

МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА НА ОСНОВЕ ПЕНИСТОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА,

Свойства

Двухсторонняя клеевая лента на основе пенопластового материала с хорошей клеящей способностью для автоиндустрии, ремесленного и промышленного производства, измерительной и регулирующей техники и др.

- Для различных комбинаций материалов
- Обладает высокой клеящей способностью
- Высокий предел прочности
- Антивибрационные свойства
- Заполнение трещин
- Можно использовать вместо болтов и заклепок
- Для использования внутри и снаружи помещений
- Очень хорошая устойчивость к воздействию УФ-излучения

Области применения

Хорошая адгезия ко многим материалам, например, металлам, стеклу, камню, плитке, дереву и различным пластмассам. Для крепления декоративных накладок, эмблем, оборудования и др. Для монтажа креплений, зеркал, картин, щитков, несущих элементов, крюков и др.

Технические Характеристики

Цвета	Черный
Срок годности	36 Месяцы
Усилие сдвига	6
Термостабильность	-40 - +120
Сопротивление на растяжение	19,6 N /25 mm

Руководство по применению

Температура обработки от +5 °C до +35 °C. Поверхность тщательно очистить с помощью очистителя РЕТЕС Multi Cleaner (артикул 82100 или 82200) и обезжирить. Приклеить монтажную ленту на обе склеиваемые поверхности. Затем снять зеленую защитную пленку и наклеить на подготовленное место, прижимая с усилием. Ввиду различных способов применения, материалов и прочих факторов влияния требуется самостоятельная проверка и испытание на пригодность.

Соблюдайте указания, содержащиеся в техническом паспорте! (Паспорта продукции РЕТЕС доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Объем тары

	
<p>Арт.: 87200</p>	<p>Арт.: 87122</p>
<p>10 м x 19 мм x 1 мм</p>	<p>2 м x 12 мм x 1 мм</p>