

ЛЕНТА КУЗОВНАЯ, МОНТАЖНАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

Свойства

Для герметизации зазоров и нахлесточных соединений кузова для защиты от ливневых дождей, ветра, шума, пыли и водяной пыли.

- Односторонняя клеящая уплотнительная лента на основе вспененного материала
- адаптируется к заполняемым щелям
- Демонтаж без разрушения
- Очень хорошие характеристики защиты от шума и теплоизоляционные свойства
- Быстрая последующая обработка
- Соответствует требованиям BG1 (устойчивость к воздействию атмосферных явлений) и BGR (герметичность); B1 (огнестойкая)

Области применения

Для герметизации зазоров и швов в стенах, потолках и соединительных областях между сборными бетонными элементами, блоками слуховых окон, подрамниками, каменной кладкой и соединительными элементами подоконников в трапецеидальных плитах, сэндвич-панелях, металлических, массивных, деревянных и отделочных конструкциях. Для щелей и нахлесточных соединений кузова. например, крылья, люки, стоп-сигналы и фонари заднего хода, опоры регистрационных знаков и прочие компоненты кузова.

Технические Характеристики

Цвета	Черный
ЗвукоизоляцияШвов	59
Срок годности	36 Месяцы
Герметичность	600
Термостабильность	-30 - +90

Руководство по применению

Температура обработки от +5 °C до +35 °C. Поверхность тщательно очистить с помощью очистителя PETEC Multi Cleaner (артикул 82100 или 82200) и обезжирить. Отрезать ленту необходимой длины и снять белую защитную пленку. Затем наклеить ленту на одну из склеиваемых поверхностей и выполнить монтаж/резьбовое соединение. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Соблюдайте указания, содержащиеся в техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары


Арт.: 87430
5,6 м x 15 мм x 5-12 мм

ТекстПунктаАдгезии