

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ КУЗОВА

Свойства

Самоклеющаяся и сохраняющая свою пластичность длительное время уплотнительная лента для кузовов на основе бутила для уплотнения нахлесточных соединений кузова.

- Отличная адгезия ко всем материалам
- адаптируется к заполняемым щелям
- Предотвращает контактную коррозию
- Шумоизолирующая и гасящая вибрацию
- Возможна последующая обработка и герметизация
- Пластичная
- Не содержит силикон и растворители
- Подходит для нанесения второго слоя
- Демонтаж без разрушения
- Устойчивость к воздействию температур, ультрафиолетового излучения, не теряет первоначальных свойств с течением времени, устойчивость к атмосферным воздействиям

Области применения

Для уплотнения щелей, полостей, стыков, фальцев, швов и нахлесточных соединений элементов кузова и листовых деталей (например, крылья, проемы, вводы, защитные и декоративные накладки, фары, стоп-сигналы и фонари заднего хода, опора регистрационного знака, спойлеры, пленка на дверях, облицовка дверей и др.) для защиты от проникновения влаги, пыли и воздуха.


Технические Характеристики

Основа	Бутилкаучук
Цвета	Черный
Срок годности	36 Месяцы
Термостабильность	-30 - +100

Руководство по применению

Температура обработки: от -5 °C до +40 °C. Поверхности, подлежащие обработке герметиком, тщательно очистить с помощью очистителя PETEC Multi Cleaner (артикул 82100 или 82200) и обезжирить. Отрезать уплотнительную ленту для кузова необходимой длины и приклеить к поверхности. Затем удалить белую защитную пленку и выполнить монтаж / резьбовое соединение. Избытки материала срезать ножом. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Соблюдайте указания, содержащиеся в техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Объем тары



Ø 10 mm x 10 m

ТекстПунктаАдгезии