

ЛАК-ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ, ЖЕЛТЫЙ

Свойства

Для маркировки и пломбирования.

- Хорошая адгезия
- Очень быстрое высыхание
- Для визуальной фиксации обеспечивающих безопасность винтов
- Для документирования и фиксации обеспечивающих безопасность винтов и регулировочных винтов, например, в сборочных цехах и на производственных предприятиях
- Устойчивость к воздействию воды, топлива, масла и многих других химических веществ

Области применения

Для визуальной маркировки обеспечивающих безопасность винтов и гаек на машинах, тормозах, шасси/подвеске, системах рулевого управления и др.

Технические Характеристики

Основа	Комбинация нитрата целлюлозы с алкидными см
Цвета	Желтый
ОтверждениеЧасы	5 - 10
Достаточная промежуточная прочность	5-20
Срок годности	24 Месяцы
Термостабильность	-30 - +120

Руководство по применению

Температура обработки: от +5 °C до +35 °C. Поверхности тщательно очистить с помощью очистителя PETEC Multi Cleaner (артикул 82100 или 82200) и обезжирить. Хорошо встряхнуть лак-фиксатор резьбы PETEC и нанести на отмеченное место. (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары



Арт.: 90120

Флакон с кистью 20 мл