

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Свойства

Маловязкий, прочный и устойчивый к воздействию высокого давления герметик для гидравлических и пневматических систем для резьбы до M20/ ¾ " с зазором до 0,15 мм. Устойчивость к воздействию температуры до +150 °C и давлению до 120 бар.

- Быстрая анаэробная полимеризация
- Надежная фиксация и герметизация резьбовых соединений
- Может заменять тефлоновую ленту и паклю
- Средство устойчиво к коррозии, вибрации, воздействию воды, воды с высокой концентрацией соли, масла, топлива, охлаждающей жидкости, углеводородов и многих других химических веществ

Области применения

Для фиксации и герметизации резьбовых соединений, трубопроводов, винтов, гаек, болтов и др. в гидравлических и пневматических системах в давлении не более 120 бар.

Технические Характеристики

Цвета	Коричневый
ОтверждениеЧасы	3 - 6
Система отверждения	Анаэробный
МожноИспользоватьЧерезЧасы	1 - 3
РазмерРезьбыДо	M20
Достаточная промежуточная прочность	10-20
Срок годности	36 Месяцы
Момент страгивания	12 – 18
максДавление	120
Заполнение трещин	0,15
Термостабильность	-55 - + 150
Вязкость	600
Преобладающий крутящий момент	10 – 20

Руководство по применению

Температура обработки: от +5 °C до +35 °C. Поверхности тщательно очистить с помощью очистителя PETEC Multi Cleaner (артикул 82100 или 82200) и обезжирить. Нанести герметик для гидравлических и пневматических систем PETEC на одну сторону и сразу же закрепить соединение. Затянуть поворотное кольцо до указанного момента.

*Анаэробная полимеризация происходит в отсутствие воздуха между металлическими поверхностями. Для пассивных поверхностей, широких щелей, при низкой окружающей температуре и для быстрого отверждения рекомендуется использовать анаэробный активатор PETEC (арт. 90920). Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Соблюдайте указания, содержащиеся в техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары



Арт.: 90550

Флакон 50 г