

КЛЕЙ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ POWER

Свойства

Однокомпонентный клей с моментальным отверждением для прочного соединения.

- Моментальное схватывание и отверждение в течение нескольких секунд
- Простое применение
- Высокая прочность
- Безупречное приклеивание
- Возможна последующая обработка

Области применения

Предназначен для склеивания металла, пластика, резины, войлока, ПВХ, кожи, дерева, керамики и других материалов одного типа или их комбинации.

Технические Характеристики

Основа	Этил-цианакрилат
Цвета	Прозрачный
МожноИспользоватьЧерез	1-10
Срок годности	18 Месяцы
Заполнение трещин	0,05
Термостабильность	-40 - +85
Предел прочности на растяжение и сдвиг	15-25

Руководство по применению

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C. Поверхности тщательно очистить с помощью очистителя PETEC Multi Cleaner (арт. 82100 или 82200) и обезжирить. При работе с мягким пластиком для обеспечения адгезии рекомендуется использовать грунтовку по пластику (арт. 98315). Нанести тонкий слой клея POWER на одну из поверхностей. Точно совместить склеиваемые детали и сильно их прижать друг к другу. В результате быстрой химической реакции на поверхности возможно появление белых отложений. Последующая обработка (шлифовка, покрытие лаком) возможна только после отверждения клея. Краски на основе растворителя и другие агенты могут препятствовать отверждению или разрушить образовавшийся слой. Для сокращения времени затвердевания рекомендуется использовать спрей-активатор Speed-Bond (арт. 93515). Ввиду различных способов применения, материалов и прочих факторов влияния требуется самостоятельная проверка и испытание на пригодность. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары

		
Арт.: 93403	Арт.: 93303	Арт.: 93310
3 г во флаконе на картонном основании	Флакон 3 г	Флакон 10 г
		
Арт.: 93410	Арт.: 933500	
10 г во флаконе на картонном основании	Флакон 500 г	