

СПРЕЙ-АКТИВАТОР SPEEDBOND

Свойства

Ускоритель отверждения, предназначенный для применения высокоэффективного клея SpeedBond. Значительно ускоряет отверждение клея. Также подходит для всех клеев моментального действия на основе цианакрилата, например, СУПЕРКЛЕЙ (арт. 93303, 93403, 93310, 93410, 933500, 93404), СУПЕРКЛЕЙ-гель (арт. 93720) и 2-компонентный СУПЕРКЛЕЙ (арт. 93510).

Области применения

Область применения: Комплект SpeedBond для конструкционной склейки и ремонта сломанных деталей. Склеивание и ремонт пластика, металла, резины, керамики, фарфора, древесины и др. Возможность ремонта даже мельчайших креплений и зажимов.

Технические Характеристики

Основа	Смесь водорода
Цвета	Прозрачный
Срок годности	36 Месяцы

Руководство по применению

Температура обработки: От +5 °C до +30 °C. Поверхность тщательно очистить с помощью очистителя РЕТЕС Multi Cleaner (арт. 82100 или 82200) и обезжирить. Перед использованием емкость хорошо встряхнуть.

Применяется перед склеиванием (наносится в склеиваемый зазор/на поверхность склеивания): Нанести спрей-активатор на одну из поверхностей, затем нанести на вторую, неподготовленную поверхность высокоэффективный клей SpeedBond (артикул 93520), точно совместить детали и дождаться отверждения.

Применяется после склеивания (наружное применение): Распылить спрей-активатор SpeedBond после склеивания на жидкий клей. Отверждение происходит мгновенно.

Необходима проверка на совместимость материалов. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции доступны для загрузки на сайте www.petec.de).

Объем тары


Арт.: 93515
150 мл