

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КЛЕЙ SPEEDBOND

Свойства

Для моментального склеивания различных материалов, например, пластмасс и полимерных композиций, а металла, резины, керамики, фарфора, дерева и др.

Области применения

Комплект SpeedBond для конструкционной склейки и ремонта сломанных деталей. Склеивание и ремонт пластика, металла, резины, керамики, фарфора, древесины и др. Возможность ремонта даже мельчайших креплений и зажимов.

Технические Характеристики

Основа	Этил-цианакрилат
Цвета	Прозрачный
Можно Использовать Через	3-10
Срок годности	18 Месяцы
Заполнение трещин	0,05
Термостабильность	-40 - +85
Предел прочности на растяжение и сдвиг	15-25

Руководство по применению

Температура обработки: От +5 °C до +30 °C. Поверхности склеиваемых элементов тщательно очистить и обезжирить с помощью очистителя РЕТЕС Multi Cleaner (артикул 82100 или 82200). Для сокращения времени затвердевания рекомендуется использовать спрей-активатор SpeedBond (артикул 93515). Нанести высокоэффективный клей SpeedBond на одну из поверхностей и немедленно склеить. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции РЕТЕС доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Объем тары


Арт.: 93520
Флакон 20 г

Текст Пункта Адгезии