

ЗАПОЛНИТЕЛЬ SPEEDBOND

Свойства

Вместе с заполнителем SpeedBond может заполнять трещины, швы, отверстия и щели. За счет использования заполнителя SpeedBond происходит стабилизация и увеличение площади склеиваемых поверхностей.

Области применения

Комплект SpeedBond для конструкционной склейки и ремонта сломанных деталей. Склеивание и ремонт пластика, металла, резины, керамики, фарфора, древесины и др. Возможность ремонта даже мельчайших креплений и зажимов.

Технические Характеристики

Цвета	Серый
Срок годности	Месяцы

Руководство по применению

Для конструкционной склейки и ремонта сломавшихся деталей следует нанести высокоэффективный клей PETEC SpeedBond на склеиваемые поверхности и совместить их. Дополнительно нанести клей поверх выполненного клеевого соединения и в завершение добавить в клей заполнитель PETEC SpeedBond. Для стабилизации клеевого соединения возможно многократное нанесение. Заполнитель SpeedBond также можно наносить на склеиваемые поверхности (швы, отверстия и т. д.), а после их заполнения наносить клей. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Объем тары


Арт.: 93530
Флакон 30 г