

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ

Свойства

Высокая мгновенная клеящая способность и сильная адгезия.

- Универсальное применение
- Точное и аккуратное нанесение кистью
- Подходит для абсорбирующих материалов
- Устойчивость к воздействию атмосферных явлений, УФ-излучению и влажности
- Не содержит ароматических растворителей
- Устойчивость к воздействию воды, воды с высокой концентрацией соли, масла, топлива, разбавленных кислот и щелочей

Области применения

Для склеивания как небольших, так и обширных поверхностей из дерева, резины, пробки, стирола, войлока, винилпласта, гибких пенистых материалов, бутылкаучука, металла, многих видов пластмасс, керамики, кожи, льна и других материалов одного типа или их комбинации.

Технические Характеристики

Основа	Полихлоропрен
Цвета	Желтовато-прозрачный
Время испарения растворителя	10-15
Отверждение Часы	48
Достаточная промежуточная прочность	10
Срок годности	24 Месяцы
Предел прочности при сдвиге	3
Термостабильность	-30 - +120
Расход	75

Руководство по применению

Температура обработки: От +5 °C до +25 °C. Поверхность по возможности зашлифовать, затем тщательно очистить и обезжирить с помощью РЕТЕС Multi Cleaner (артикул 82100 или 82200). Перед использованием хорошо встряхнуть и взболтать. Равномерно нанести контактный клей на обе поверхности и выдержать 10 минут при комнатной температуре. Затем точно совместить склеиваемые поверхности и с усилием прижать их. Не стучать! Необходима проверка на совместимость материалов. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции РЕТЕС доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Объем тары


Арт.: 93935
Банка с кистью 350 мл