

ПАСТА-ГЕРМЕТИК ДЛЯ КУЗОВА

Свойства

Быстроотверждающаяся, сохраняющая упругость в течение длительного времени паста-герметик для кузова на основе каучука, наносимая кистью или шпателем для универсального применения в производстве кузовов и автомобилей.

- Заполняет щели различной ширины
- Устойчивая, не тянется в нити — не капает
- Виброустойчивая
- Не содержит силикон, некоррозионная
- Для восстановления первоначальной структуры
- Подходит для нанесения второго слоя
- Устойчивость к разбавленным кислотам и щелочам

Области применения

Применяется для герметизации швов, фальцев, зазоров и нахлесточных соединений кузова, например, кромки стыка, сварные швы, группы отверстий, багажник, салон, колесные ниши, боковые детали, а также передний и задний фартук. Отличная адгезия к металлам (необработанная, грунтованная и окрашенная листовая сталь, алюминий, нержавеющая сталь) и многим видам пластмасс (например, АБС, стекловолоконный пластик, полиуретановый пластик PUR, поликарбонат, жесткий ПВХ и др.), а также к изоляционным плитам из древесных материалов и войлока.

Технические Характеристики

Основа	Синтетический каучук
Цвета	Серый
Отверждение	4
Срок годности	24 Месяцы
Термостабильность	-30 - +80
Жизнеспособность	5

Руководство по применению

Температура обработки: от -5 °C до +35 °C. Поверхности, подлежащие обработке герметиком, тщательно очистить с помощью очистителя PETEC Multi Cleaner (артикул 82100 или 82200) и обезжирить. Нанести слой необходимой толщины с помощью кисти (арт. 81130) или шпателя, совместить детали и удалить избыток материала. Окрашивание возможно только после полного отверждения с использованием подходящих продуктов. Краски на основе растворителя и другие агенты могут препятствовать отверждению или разрушить образовавшийся слой. Необходима проверка на совместимость материалов. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары



Арт.: 94130

Флакон 1000 мл