

Технический Паспорт

КЛЕЙ-СПРЕЙ

Свойства

- Универсальное применение, также подходит для стирола и абсорбирующих материалов
- Устойчивость к воздействию атмосферных явлений, УФ-излучению и влажности
- Просто и удобное применение
- Прозрачное склеивание без продавливания клея
- Устойчивость к воздействию воды и воды с высокой концентрацией соли

Области применения

Клей-спрей PETEC с высокой клеящей способностью предназначен для равномерного склеивания в помещениях и на открытом воздухе абсорбирующих и неабсорбирующих материалов. Склеиваемые материалы: кожа, пенистый пластический материал, резина, текстиль, войлок, стирол, дерево, пробка, картон, бумага, изолирующие и звукозащитные материалы, пластмассы, металлы и др. одного типа или их комбинации. Клей-спрей PETEC идеально подходит для автомобилей (обшивка потолка в салоне, задняя полка, облицовка, изолирующие коврики, пленка и др.), автофургонов, лодок, для применения в промышленности, ремесленном производстве, моделировании, домашнем хозяйстве и др.

Технические Характеристики

Основа	Полихлоропрен
Цвета	Прозрачный
Время испарения растворителя	3
ОтверждениеЧасы	12
Достаточная промежуточная прочность	2
Срок годности	24 Месяцы
Предел прочности при сдвиге	3
Термостабильность	-30 - +80
Расход	75

Руководство по применению

Температура обработки: От +5 °C до +25 °C. Перед использованием емкость хорошо встряхнуть. Тщательно очистить поверхность с помощью PETEC Multi Cleaner (арт. 82100 или 82200) и обезжирить. Равномерно распылитель клей-спрей с расстояния приблизительно 25 см на обе склеиваемые поверхности и дать подсохнуть при комнатной температуре примерно 3 минуты (в зависимости от толщины слоя). Затем точно совместить склеиваемые поверхности и плотно прижать друг к другу. Не стучать! Склеиваемые поверхности мгновенно скрепляются друг с другом. И использованный баллон перевернуть и выпустить остатки газа. Необходима проверка на совместимость материалов. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары



Арт.: 94340

Спрей 400 мл