

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ МОНТАЖНАЯ ПАСТА

Свойства

- Средство для смазки, антиадгезионной смазки и для улучшения скольжения
- Эффективная защита от коррозии
- Отличная адгезия
- Устойчивость к высокому давлению
- Смазка, не содержащая металл, не влияет на работу датчиков тормозной системы
- Предотвращает шум, возникающий при торможении, и скрип
- Устойчивость к воздействию воды, воды с высокой концентрацией соли, разбавленных кислот и щелочей
- Устойчивость к воздействию температуры до 1500 °C
- Разрешение NSF

Области применения

Паста на керамической основе для длительного эффекта смазки высоконагруженных поверхностей скольжения поверхностей всех видов, а также для стыковых, штекерных и резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур и коррозии, например, тормозных систем, резьбовых соединений фитингов, фланцевых стыков и арматуры. Для всех подвижных, регулировочных деталей и компонентов тормозных система автомобилей (для тормозных систем с ABS, ASR, ESP), как монтажное средство для машин, а также для предотвращения повреждений при работе и износа подшипников, узлов трения, резьбовых и штекерных соединений. Также подходит для смазки множества различных компонентов, работающих под высоким давлением и при высокой температуре.

Технические Характеристики

Цвета	Белый
Срок годности	36 Месяцы
Термостабильность	-40 - +1500

Руководство по применению

Проволочной щеткой удалить крупные отложения, тщательно очистить с помощью очистителя тормозов PETEC (арт. 70060) и обезжирить. Равномерно нанести кистью универсальную высокотемпературную монтажную пасту PETEC на резьбовые соединения и поверхности и при необходимости выполнить монтаж деталей. Указание: Не наносить на тормозные диски и на сторону трения тормозных колодок. Ввиду различных способов применения, материалов и прочих факторов влияния требуется самостоятельная проверка и испытание на пригодность. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары



Арт.: 94420

Банка с кистью 200 мл