

Технический Паспорт

SLIDE-LUBE, СМАЗКА

Свойства

- Предотвращает шум, возникающий при торможении, и скрип
- Незначительное маслоотделение обеспечивает длительный срок службы
- Очень экономный расход в сочетании с высокой стойкостью к смыванию, отсутствие вымывания водяной пылью и усушки за счет перепада температур
- смазка, не содержащая металл, не влияет на работу датчиков тормозной системы
- Бескислотная, токонепроводящая и некоррозийная смазка совместима со всеми металлами и типами каучука
- Средство устойчиво к воздействию низких и высоких температур, а также к воздействию водяной пыли, воды с высокой концентрацией соли

Области применения

Для смазки, антиадгезионной смазки, а также для улучшения скольжения и защиты от коррозии для длительного эффекта смазки высоконагруженных поверхностей скольжения поверхностей и монтажных соединений Также используется как монтажное средство для машин, а также для предотвращения повреждений при работе и износа подшипников, узлов трения, резьбовых и штекерных соединений.

Технические Характеристики

Цвета	Прозрачный
Срок годности	36 Месяцы
Термостабильность	-30 - +120

Руководство по применению

Проволочной щеткой удалить крупные отложения, тщательно очистить с помощью очистителя тормозов PETEC (арт. 70060) и обезжирить. Равномерно нанести кистью смазку PETEC Slide-Lube на подверженные нагрузке резьбовые соединения и поверхности и при необходимости выполнить монтаж деталей. Указание: Не наносить на тормозные диски и на сторону трения тормозных колодок. Ввиду различных способов применения, материалов и прочих факторов влияния требуется самостоятельная проверка и испытание на пригодность. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары

	
Арт.: 94435	Арт.: 94430
Туба 35 мл	Банка с кистью 200 мл