

## ТехническийПаспорт

# **МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА**

#### Свойства

- Надежная смазка длительного действия
- Средство длительного действия для смазки, антиадгезионной смазки, а также для улучшения скольжения и защиты от коррозии
- Широкий спектр применения
- Уменьшает трение и износ
- Хорошие адгезионные свойства и устойчивость к центробежным нагрузкам
- Уменьшает шум во время работы
- Отличные характеристики скольжения
- Не содержит кислот, силикон, смол и абсорбируемых органических галогенидов (АОХ)
- Устойчивость к высокому давлению

### Области применения

Многоцелевая литиевая смазка РЕТЕС на основе минерального масла для длительного эффекта смазки поверхностей скольжения всех типов. Для предотвращения повреждений подшипников (подшипников скольжения, роликовых и шариковых подшипников), узлов трения, направляющих, шарниров, резьбовых и штекерных соединений. Для универсального применения смазки в автомобилях, промышленности, ремесленном производстве, строительной и сельскохозяйственной технике.

**Технические Характеристики** 

Цвета	Желтовато-прозрачный
Срок годности	60 Месяцы
Термостабильность	-35 - +130
Вязкость	NLGI-Klasse 2

### Руководство по применению


Снять фиксируемую крышку и концевую головку, вставить в смазочный шприц с ручным приводом (артикул 81444). Соблюдать инструкции по эксплуатации производителей автомобилей, оборудования или агрегатов! Ввиду различных способов применения, материалов и прочих факторов влияния требуется самостоятельная проверка и испытание на пригодность. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

ТекстПунктаАдгезии



# ТехническийПаспорт

# Объем тары



Картридж 400 г

ТекстПунктаАдгезии