

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ ЛЕНТА

Свойства

- Прозрачная, устойчива к воздействию температуры и давления
- Устойчива к давлению 12 бар
- Самослипающаяся, не липкая
- Прозрачная, крайне прочная
- Устойчива к воздействию температуры и давления
- Подходит для использования под водой
- Ударопрочная
- Можно использовать на сильно загрязненных поверхностях
- Для использования внутри и снаружи помещений
- Устойчива к воздействию атмосферных явлений, ультрафиолетового излучения, не теряет первоначальных свойств с течением времени
- Устойчива к воздействию воды, воды с высокой концентрацией соли, охлаждающей жидкости и антифризу

Области применения

Для герметизации, изоляции и ремонта шлангов, кабелей и труб. Ремонт автомобилей (шланги радиаторов и двигателей, провода высокого напряжения, уплотнения и крепления).

Технические Характеристики

Цвета	Прозрачный
Срок годности	36 Месяцы
Электрическая прочность на пробой	16
Термостабильность	-65 - +260
Сопротивление на растяжение	4,82

Руководство по применению

Температура обработки: от +5 °C до +40 °C. При необходимости поверхность тщательно очистить с помощью очистителя РЕТЕС Multi Cleaner (артикул 82100 или 82200) и обезжирить. Отрезать ремонтную ленту и удалить прозрачную защитную пленку. Растянуть ленту на 1/3 ее длины и обмотать с натяжением участок, подлежащий ремонту, с нахлестом 30–50%. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Соблюдайте указания, содержащиеся в техническом паспорте! (Паспорта продукции РЕТЕС доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары



Арт.: 94903

3 м x 25 мм x 0,5 мм