ТехническийПаспорт

ЛЕНТА РЕМОНТНАЯ

Свойства

Лента ремонтная самослипающаяся, легкая в обращении и применении.

- Самослипающаяся, не липкая
- Устойчива к давлению
- Ударопрочная и прочная на разрыв
- Отличная стойкость к воздействию воды, атмосферных явлений и УФ-излучению
- Можно использовать на сильно загрязненных поверхностях
- Устойчивость к воздействию воды, воды с высокой концентрацией соли, охлаждающей жидкости и антифризу и др.

Области применения

Для герметизации, изоляции и ремонта шлангов, кабелей и труб. Ремонт автомобилей (шланги радиаторов и двигателей, провода высокого напряжения, уплотнения и крепления.

ТехническиеХарактеристики

Цвета	Черный
Срок годности	36 Месяцы
Электрическая прочность на пробой	42
Термостабильность	-40 - +90
Сопротивление на растяжение	2

Руководство по применению

Температура обработки: от +5 °C до +40 °C. При необходимости поверхность тщательно очистить с помощью очистителя PETEC Multi Cleaner (артикул 82100 или 82200) и обезжирить. Отрезать ремонтную ленту и удалить белую защитную пленку. Растянуть ленту на 1/3 ее длины и обмотать с натяжением участок, подлежащий ремонту, с нахлестом 30–50%. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Соблюдайте указания, содержащиеся в техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

ТекстПунктаАдгезии

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 9555-80 99 40 | Fax: +49 9555-80 99 425 | info@petec.de

ТехническийПаспорт

Объем тары

Арт.: 94905

5 м x 19 мм x 0,5 мм

ТекстПунктаАдгезии

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 95 55-80 99 40 | Fax: +49 95 55-80 99 425 | info@petec.de