

ГЕРМЕТИК UNIPLAST

Свойства

Дополнение к твердым герметикам.

- Применяется для оптимизации твердых прокладок (например, пробковых, бумажных, резиновых, металлических) и улучшения уплотнительных свойств на длительный срок
- Сохраняет пластичность, не затвердевает
- Быстрая последующая обработка
- Не содержит силикон и растворители
- Устойчивость к воздействию воды, воды с высокой концентрацией соли, масла, топлива, охлаждающей жидкости, незамерзающей жидкости и многих других химических веществ

Области применения

Резьбовые соединения корпусов насосов, поверхностей и фланцев вместе с твердыми герметиками.

Технические Характеристики

Цвета	Синий
Система отверждения	Пластичный
МожноИспользоватьЧерез	Немедленное действие
Срок годности	36 Месяцы
Термостабильность	-50 - +180
Вязкость	1.200.000

Руководство по применению

Температура обработки: От +5 °C до +35 °C. Поверхности, подлежащие обработке герметиком, тщательно очистить с помощью PETEC Multi Cleaner (артикул 82100 или 82200) и обезжирить. Нанести герметик и немедленно выполнить соединение. Ввиду различных способов применения, материалов и прочих факторов влияния требуется самостоятельная проверка и испытание на пригодность. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары



Арт.: 97510

80 мл, туба на картонном
основании