

# 2-КОМПОНЕНТНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ

## Свойства

2-компонентная монтажная пена для кузовных работ для профессионального послеаварийного восстановления, реставрации и ремонта деталей кузова. Пена для кузовных работ обладает адгезией к металлическим поверхностям, дереву, а также к различным пластикам (включая стирол, жесткий пенопласт, полиэстер и др.) и к композиционным материалам на волокнистой основе. Заполняет и укрепляет такие детали кузова и навесные компоненты как пороги, капот, двери, передние, средние и задние стойки, крышка багажника, детали крыши и днища, а также задние и боковые компоненты, а также защищает их от вибрации и контактной коррозии.

- Обладает адгезией к металлам, пластикам и волокнистым композитным материалам
- Отличные звукоизолирующие и звукопоглощающие характеристики
- Защищает от попадания пыли и брызг воды
- Устойчивость к воздействию температур и атмосферным воздействиям, не теряет первоначальных свойств с течением времени
- Заполнение трещин
- Обладает высокой клеящей способностью
- Компенсирует колебания температуры
- Предотвращает контактную коррозию
- Класс строительных материалов по пожарной опасности B2

## Области применения

Пена для кузовных работ РЕТЕС — это двухкомпонентная монтажная пена для кузовных работ для профессионального послеаварийного восстановления, реставрации и ремонта деталей кузова. Пена для кузовных работ обладает адгезией к металлическим поверхностям, дереву, а также к различным пластикам (включая стирол, жесткий пенопласт, полиэстер и др.) и к композиционным материалам на волокнистой основе. Заполняет и укрепляет такие детали кузова и навесные компоненты как пороги, капот, двери, передние, средние и задние стойки, крышка багажника, детали крыши и днища, а также задние и боковые компоненты, а также защищает их от вибрации и контактной коррозии. Пена также отлично подходит для устранения и поглощения шумов в полостях и в кузове.

## Технические Характеристики

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Основа                   | Полиуретан |
| Цвета                    | Серый      |
| ОтверждениеМинуты        | 50         |
| Система отверждения      | 2 К        |
| Время высыхания на отлип | 25         |
| Срок годности            | 18 Месяцы  |
| ПригодностьДляРезки      | 30         |
| Термостабильность        | -35 - +90  |
| Жизнеспособность         | 10         |
| Температура основания    | +5 - + 30  |
| ПолнаяНагрузка           | 24         |
| Выход пены               | 10         |

ТекстПунктаАдгезии

## Технический Паспорт

### Руководство по применению

Температура обработки: От +10 °С до +25 °С. Твердую поверхность (без грязи и ржавчины) тщательно очистить с помощью PETEC Multi Cleaner (арт. 82100 или 82200) и обезжирить. Снять крышку и накрутить распылительный зонд на клапан. Чтобы активировать систему, поверните вращающееся основание флакона на 6 оборотов вправо. Для обеспечения идеального соотношения компонентов смеси удерживать клапан в нажатом положении, и 30 раз встряхнуть флакон. Затем при нажатом клапане с помощью рычага на распылительном зонде можно выдавить продукт (избегать паузы более 10 минут, иначе пена затвердеет в распылительном зонде). Необходимо соединить склеиваемые материалы в течение 10 минут. Активированный флакон необходимо полностью использовать (Опасность! Иначе флакон может нагреться и взорваться). После отверждения избыток материала можно срезать. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Соблюдайте руководство по ремонту производителя транспортного средства. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Объем тары



**Арт.: 98140**

Флакон 400 мл