

ТехническийПаспорт

СМЕСИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА

Свойства

Для 2-компонентных двойных шприцов и двойных картриджей

Для:

2-компонентный полиуретановый клей (арт. 98325 / 98350)

Жидкий пластик (арт. 98355) Power BiBond (арт. 98625 / 98550) POXY (арт. 98425 / 98050) Жидкий металл (арт. 97355)

Области применения

ТехническиеХарактеристики

ТСТОК ГОДНОСТИ	Срок годности	Месяцы
----------------	---------------	--------

Руководство по применению

Повернуть колпачок двойного тюбика на 90° влево и снять. Затем закрепить смесительную трубку и повернуть на 90° вправо для фиксации. Выдавить клей в двойной шприц (объем 24 мл) из двойного баллона или тюбика (объем 50 мл) с помощью монтажного пистолета (арт. 98502). Клей можно наносить прямо на место склеивания с помощью смесительной трубки. Перед склеиванием выдавить небольшое количество (около 3 см) смешанного клея вхолостую. Это обеспечивает подходящую пропорцию для ремонта и готовность продукта к использованию. Смесительные трубки не подходят для использования с нашим продуктом «Жидкий металл» (арт. 97425) из-за большой густоты клея.

Объем тары



ТекстПунктаАдгезии