

ODSTRAŇOVAČ HRDZE V SPREJI

Vlastnosti

- Zastavenie hrdze a základný náter
- zabraňuje tvoreniu hrdze
- vysoká schopnosť tečenia
- veľmi dobrá príľnavosť, nie je potrebný základný náter
- kompatibilné s mnohými materiálmi
- bez obsahu silikónov
- odolný voči vode, slanej vode, ľahkým kyselinám a zásadám

Oblasti použitia

Odstraňovač hrdze v spreji PETEC na báze akrylovej živice reaguje s existujúcou koróziou, zamedzí pokračovanie korózie, dlhodobo konzervuje povrch. Následne je možné ho prelakovať. Na použitie v automobilovom priemysle, stavebných a poľnohospodárskych strojoch, ako aj v priemysle a obchode.

TechnickéDáta

Vytvrdzovanie	14
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Teplotná odolnosť	-40 - +80

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5°C až +25°C. Nádobu pred použitím dobre pretraste. Hrubé usadeniny odstráňte drôtenou kefou a dôkladne vyčistite a odmastite pomocou čističa brzd PETEC (položka č. 70060). Odstraňovač korózie PETEC nastriekajte na korodujúce miesto a nechajte pôsobiť cca 7 minút. Konvertor hrdze funguje iba na skorodovaných povrchoch (žiadna náletová hrdza). Potom uvedený postup opakujte ešte dvakrát. Nesmie sa dostať do kontaktu s plastmi alebo lakmi. Po 14 hodinách je možné ošetrované miesto prelakovať. Možnosť prelakovania vhodnými výrobkami až po dôkladnom vytvrdnutí.

Laky s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokovať alebo narušiť proces vytvrdzovania. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Nádobu po použití otočte a uvoľnite ventil. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 70040

500 ml