

DÓZA SO ŠTETCOM NA ODSTRAŇOVANIE HRDZE

Vlastnosti

- Podkladový a základný náter
- zabraňuje tvoreniu hrdze
- zbavuje hrdze a zapečatuje
- veľmi dobrá priľnavosť
- kompatibilné s mnohými materiálmi
- môže sa používať aj na vlhkých podkladoch
- šetrné k životnému prostrediu, netoxické
- nie je potrebné oplachovať
- možno vyplniť polyesterovým a epoxidovým plnivom
- bez obsahu silikónov
- po prelakovaní odolné voči vode, slanej vode, ľahkým kyselinám a zásadám

Oblasti použitia

Dóza so štetcom na odstraňovač hrdze PETEC na báze vody prenikne cez existujúcu koróziu, zamedzí pokračovanie korózie, dlhodobo konzervuje povrch a následne je možné ho prelakovať. Na použitie v automobilovom priemysle, domácnosti, stavebných a poľnohospodárskych strojoch, ako aj v priemysle a obchode.

TechnickéDáta

Vytvrdzovanie	3
Skladovateľnosť	60 Mesiac
Teplota skladovania	+5 - +35
Teplotná odolnosť	-40 - +80

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +35 °C. Nádobu pred použitím dobre pretraste. Hrubé usadeniny odstráňte drôtenou kefou a dôkladne vyčistite a odmastite plochu. Naneste odstraňovač hrdze PETEC na skorodovanú oblasť a nechajte pôsobiť. Po 3 hodinách reakcie/vytvrdzovania vyplňte alebo natrite plochu komerčne dostupnými systémami. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. V prípade kontaktu s lakovanými povrchmi okamžite odstráňte odstraňovač hrdze vodou. Po použití plechovku zatvorte. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia



položka č.: 70042

250 ml