

UVOĽŇOVAČ HRDZE V SPREJI MOS2

Vlastnosti

- rýchlo uvoľňuje hrdzu
- dobrá schopnosť tečenia, preniká do hrdze
- vytlačanie vlhkosti
- chráni pred koróziou
- dobré mazacie vlastnosti, eliminuje škriplavý zvuk
- bez obsahu silikónov
- 360° ventil, možno použiť aj dnom nahor

Oblasti použitia

Na rýchle uvoľnenie zahrdzavených spojov ako napr. skrutiek, matic a čapov. Uvoľňovač hrdze preniká aj do najmenších medzier vďaka vysokému kapilárnemu účinku a veľmi dobrým schopnostiam tečenia. Vďaka použitiu MoS2 je možné uvoľňovač hrdze PETEC použiť aj pri extrémnych teplotách a tlakových zaťaženiach. Uvoľňovač hrdze – na zhrdzavené skrutkové a kovové spoje Mazivo - pre pohyblivé časti, eliminuje škriplavé zvuky Konzervačný prostriedok – odstraňuje náletovú hrdzu a dlhodobo konzervuje Prostriedok na ochranu proti korózii a ošetrovanie – poskytuje trvalú ochranu proti korózii


TechnickéDáta

Skladovateľnosť	36 Mesiace
-----------------	------------

Návod na použitie

Nádobu pred použitím dobre pretrepte. Hrubé usadeniny odstráňte drôtenou kefou. Uvoľňovač hrdze MoS2 PETEC nastriekajte na zahrdzavenú časť a po niekoľkých minútach uvoľnite spoj. Vyžaduje sa vlastné testovanie znášanlivosti materiálu. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 70050

500 ml