

UVOĽŇOVAČ VSTREKOVAČA V SPREJI

Vlastnosti

- rýchla demontáž
- intenzívny účinok
- vynikajúca schopnosť tečenia
- rýchlo sa rozpúšťa, infiltruje hrdzu/usadeniny
- bez obsahu silikónov
- 360° ventil, možno použiť aj dnom nahor

Oblasti použitia

Je inovatívny špeciálny uvoľňovač hrdze, ktorý vďaka svojmu vynikajúcemu hĺbkovému účinku pôsobí aj v tých najmenších póroch. Vďaka dobrým vlastnostiam tečenia sa hrdza/usadeniny rozložia. Zaseknuté spoje na prídavných dieloch (ako napr. vstrekovacie, žeraviacie sviečky a zapalovacie sviečky, vstrekovacie trysky, výfukové plyny, zberné potrubia výfuku, lambda snímače, spojovacie tyče a oveľa viac) sa uvoľňujú rýchlo a spôsobom, ktorý je šetrný k materiálom.

TechnickéDáta

Farby	Priesvitné
Skladovateľnosť	36 Mesiace

Návod na použitie

Nádoby pred použitím dobre pretrepte. Ak je to možné, hrubé usadeniny odstráňte drôtenou kefou. Uvoľňovač vstrekovacieho PETEC nastriekajte na zahrdzavenú časť a po niekoľkých minútach uvoľnite spoj. Predĺženie času expozície znižuje moment pretrhnutia. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 70160

500 ml