

## SPREJ INOX

### Vlastnosti

- zvárateľný povrchový tmel
- Náter na zváranie a ochrana proti korózii
- kompatibilné s mnohými kovmi
- výborná krycia schopnosť
- predchádza výskytu kontaktnej korózie
- bez obsahu silikónov
- odolné voči vode, slanej vode, ľahkým kyselinám a zásadám

### Oblasti použitia

Sprej INOX PETEC je rýchloschnúci a univerzálny povrchový náter. Výborne príľnavý prostriedok na ochranu proti korózii uzavrie trvale bodové zvary a zvarové švové spoje. Tento výrobok pôsobí pri zváraní dvoch materiálov ako ochrana proti korózii. Vhodné aj na použitie pri zváraní v ochrannom plyne a bodovom zváraní ako tmel na bodové zváranie. Na použitie v oblasti karosérií a konštrukcie vozidiel, kovových konštrukcií, zvárania, lodnej dopravy, stavebných a poľnohospodárskych strojov, ako aj v priemysle a obchode.

### TechnickéDáta

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Farby                   | Strieborná |
| Odolnosť voči uchopeniu | 15         |
| Skladovateľnosť         | 36 Mesiace |
| Zaschnutie              | 5          |
| Teplotná odolnosť       | +120       |

### Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +25 °C. Nádobu pred použitím dobre pretraste. Z povrchov odstráňte hrubé zvyšky (napr. pieskovaním alebo brúsením) a dôkladne vyčistite a odmastite pomocou prostriedku PETEC Multi Cleaner (položka č. 82100 alebo 82200). Nastriekajte sprej INOX PETEC rovnomerne v niekoľkých tenkých vrstvách vo vzdialenostiach približne 20 cm na povrch, ktorý sa má natrieť. Medzi každým vstreknutím nechajte výrobok schnúť asi 4 minúty. Možno zvärať po cca 2 – 3 hodinách vhodným procesom zvárania. Doba schnutia závisí od hrúbky vrstvy, teploty okolia a vlhkosti. Dokonalé preschnutie sa dosiahne po 24 hod. Možnosť prelakovania vhodnými výrobkami až po dôkladnom vytvrdnutí. Laky s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokovať alebo narušiť proces vytvrdzovania. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Nádobu po použití otočte a uvoľnite ventil. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Veľkosti balenia



**položka č.: 70360**

500 ml