

ZINKOVO-HLINÍKOVÝ ZÁKLADNÝ NÁTER V SPREJI

Vlastnosti

- Dlhodobá ochrana proti korózii
- dobrá príľnavosť ku kovom
- lakovateľné a bodovo zvárateľné
- vynikajúca ochrana proti korózii vďaka vysokému obsahu zinku a hliníka
- kompatibilné s mnohými materiálmi
- bez obsahu silikónov
- rýchloschnúci, hladký, neporézny film
- možnosť prelakovania
- odolný voči vode, slanej vode, ľahkým kyselinám a zásadám

Oblasti použitia

Ako odolný základný náter na katódovú ochranu proti korózii a dlhodobú protikoróznú ochranu kovov vystavených korozívnym vplyvom. Na opätovné pozinkovanie a opravu poškodených oblastí na pozinkovaných dieloch, ako aj na vŕtaní, zváraní a rozhraniach. Pevne príľnavý a odolný náter je extrémne odolný voči poveternostným vplyvom a používa sa na antikorózne lakovanie kovových povrchov, ako sú zvody, ventilačné zariadenia, oceľové konštrukcie a oveľa viac. Používa sa aj ako základný náter v zariadeniach, strojoch a dieloch karosérie v automobilovom priemysle, karosárstve, domácnosti, obchode, kovoobrábacích spoločnostiach, kovospracujúcich podnikoch, konštrukcii potrubí, klimatizačnej a ventilačnej technike, ako aj v priemysle.

TechnickéDáta

Farby	Strieborná
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Teplotná odolnosť	+200

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +10 °C až +25 °C. Nádobu pred použitím dobre pretraste. Z povrchov odstráňte hrubé zvyšky (napr. pieskovaním) a dôkladne vyčistite a odmastite prípravkom PETEC Multi Cleaner (položka č. 82100 alebo 82200). Zinkovo-hliníkový sprej PETEC rovnomerne nastriekajte vo vzdialenosti cca 20 cm na očistenú a pripravenú plochu. Po asi 8 minútach bude povrch zaschnutý natoľko, že sa naň už nelepi prach, po 20 – 30 minútach bude pevný na dotyk. Úplné vyschnutie sa dosiahne po 24 hod. Možnosť prelakovania vhodnými výrobkami až po dôkladnom vytvrdnutí. Laky s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokať alebo narušiť proces vytvrdzovania. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 71050

500 ml