

ČISTIČ FILTRA PEVNÝCH ČASTÍČ V SPREJI

Vlastnosti

- rozpúšťa a odstraňuje usadeniny uhlíka a popola
- čistenie bez demontáže DPF
- rýchle a efektívne
- zlepšuje emisie výfukových plynov a zabraňuje strate výkonu
- nezanecháva stopy
- bez obsahu silikónov
- 360° ventil, možno použiť aj dnom nahor

Oblasti použitia

Na uvoľnenie nečistôt a čistenie filtra pevných častíc. Aj na čistenie ventilov spätného vedenia výfukových plynov.

TechnickéDáta

Farby	Biela
Skladovateľnosť	36 Mesiace

Návod na použitie

Nechajte vychladnúť motor a výfukový systém (max. 50 °C). Nádobu pred použitím dobre pretrepte. Detský kryt stlačte na oboch stranách, stiahnite v smere šípky a nasadte striekaciu sondu. 60 cm striekaciu sondu čističa filtra pevných častíc PETEC zaveďte cez vymontovaný snímač teploty alebo snímač tlaku. Čistič striekajte v smere filtra pevných častíc dovtedy (max. 2 minúty), pokiaľ sa z otvoru snímača tlačí pena. Pritom potriasaním udržiavajte konštantný tlak nádoby spreja. Potrebné množstvo sa musí prispôbiť danému systému DPF. Pena zaručuje rovnomerné rozdelenie. Po 5 minútach pôsobenia nastriekajte čistič ešte raz po dobu cca 30 sekúnd. Pri odolných usadeninách možno postup v intervaloch 1 minúty opakovať podľa potreby. Po použití namontujte snímač a čistič nechajte pôsobiť 30 minút. Následne naštartujte motor a nechajte ho bežať pri voľnobehu asi 10 minút pri stabilnej spotrebe plynu. Regeneračná fáza filtra sa uskutoční počas následnej 20-minútovej jazdy. Ďalší postup závisí od údajov výrobcu vozidla. Prípadne vymažte pamäť chybových hlásení. Nestriekajte na odkryté senzory, dosky plošných spojov a iné elektronické diely. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia



položka č.: 72550

400 ml