

OCHRANA PROTI ODLETUJÚCIM KAMEŇOM A PODVOZKU, SIVÁ

Vlastnosti

- chráni opravované diely a diely karosérie pred koróziou a odletujúcimi kameňmi
- veľmi dobrá príľnavosť k mnohým povrchom
- vytvára elastickú, štruktúrálnu a uzavretú ochrannú fóliu s účinkom proti duneniu
- možnosť prelakovania
- nekrehne ani nepraská a príľne aj pri vysokých teplotách
- priedušná ochrana podvozku, vhodná aj na aplikácie na drevo v karavanoch
- nevyťahuje vlákna a nekvapká
- odolný voči vode, soľnej hmle, oleju, ako aj ľahkým kyselinám a zásadám

Oblasti použitia

Ochrana podvozkov vozidiel proti nárazom odletujúcich kameňov PETEC na báze syntetického kaučuku sa vyznačuje možnosťou prelakovania a veľmi dobrou príľnavosťou k mnohým povrchom. Slúži na optimálnu ochranu proti korózii a nárazom odletujúcich kameňov v mnohých oblastiach ohrozených koróziou. Po zaschnutí vytvára ochrana proti poletujúcim kameňom a ochrana podvozku elastický, štruktúrálny a uzavretý ochranný film s účinkom proti duneniu.

TechnickéDáta

Báza	syntetický kaučuk
Farby	Sivá
PrevádzkovýTlak	3 - 4
Vytvrdzovanie	2 hodiny pri 500 µm
Systém vytvrdzovania	Vlhkosť
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Skúška soľným postrekom	Až 480 hodín, Ri 0 pri 350 µm suchej vrstvy
Teplotná odolnosť	-30 - + 100

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5°C až +30°C. Nádobu pred použitím dobre pretrepte. Ochrana podvozkov vozidiel proti nárazom odletujúcich kameňov PETEC sa nastrieka pomocou pištole na karosérie na ochranu podvozku PETEC (č. položky 98507) na čisté, suché plochy zbavené koróziou a mastnoty vo vzdialenosti cca 25 cm. Po preschnutí* je možné vykonať premaľovanie. Laky s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokovat alebo narušiť proces vytvrdzovania. Pri hrubších vrstvách sa odporúča nechať výrobok medzi jednotlivými vrstvami zaschnúť.

Vyžaduje sa vlastné testovanie kompatibility materiálu. Nebezpečenstvo autoxidácie zliatin. Výrobok obsahuje rozpúšťadlá, ktoré môžu rozpúšťať alebo napádať existujúce nátery. Rôzne výrobky na ochranu podvozku by sa preto nemali ľubovoľne kombinovať bez vykonania vlastných testov. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Nenanášajte na brzdový a výfukový systém, tepelnú fóliu alebo gumové časti. Pištoľ na karosérie na ochranu podvozku po použití vyčistite. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia

	
položka č.: 73310	položka č.: 73350
1 000 ml	500 ml