

MULTI VOSK NA KAROSÉRIE NA OCHRANU PODVOZKU ČIERNA SPREJ

Vlastnosti

- Chráni a ošetruje karosériu a kovové časti
- rýchloschnúci, trvalo plastický ochranný film
- veľmi dobrá príľnavosť
- tepelná odolnosť do +200 °C
- odpudzuje vlhkosť
- výborne sa hodí ako ochranný a postkonzervačný prostriedok
- pružná a mierne lepiavá vrstva vosku s vynikajúcou teplotnou odolnosťou
- nepraská a nekrehne
- vynikajúca schopnosť tečenia
- vysoká tepelná odolnosť a dobrá pružnosť za studena
- odolnosť voči vode, soľnej hmle, oleju ako aj ľahkým kyselinám a zásadám

Oblasti použitia

Ochranný vosk podvozkov PETEC Multi na báze voskov poskytuje optimálnu ochranu pred koróziou a odletujúcimi kameňmi v oblastiach vystavených korózii a je príľnavý k mnohým plochám. Vynikajúca schopnosť tečenia zabezpečí, že sa Multi vosk na karosérie na ochranu podvozku dostane aj do ťažko prístupných dutých miest karosérie.

TechnickéDáta

Báza	Parafínový vosk
Báza	Olej
Farby	Čierna
Vytvrdzovanie	2 hodiny pri 500 µm
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Skúška soľným postrekom	1 000 pri, 100 µm (Ri0)
Tepelná odolnosť	-35 - +200

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +30 °C. Nádobu pred použitím dobre pretraste. PETEC Multi vosk na karosérie na ochranu podvozku naneste v odstupe cca 25 cm na čistý, suchý a odmastený povrch bez korózie. Pri silnejších vrstvách sa odporúča nechať výrobok medzi jednotlivými vrstvami zaschnúť. Vyžaduje sa vlastné testovanie kompatibility materiálu. Nebezpečenstvo autoxidácie zliatin. Výrobok obsahuje rozpúšťadlá, ktoré môžu rozpúšťať alebo napádať existujúce nátery. Rôzne výrobky na ochranu podvozku by sa preto nemali ľubovoľne kombinovať bez vykonania vlastných testov. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Bez možnosti prelakovania. Nenamášajte na brzdový a výfukový systém, tepelnú fóliu alebo gumové časti. Nádobu po použití otočte a uvoľnite ventil. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia

	
položka č.: 73420	položka č.: 73460
1 000 ml	500 ml