

OCHRANA A KONZERVÁCIA DUTÍN PRIESVITNÁ

Vlastnosti

- Dlhodobá ochrana dutín karosérie proti korózii
- rýchloschnúci, trvalo plastický ochranný film
- vytláča vlhkosť nepraská a nekrehne
- pružná a mierne lepkavá vrstva vosku
- veľmi dobrá schopnosť tečenia, možno sa dostať aj do ťažko prístupných dutín karosérie
- zabraňuje vlhkosti a potláča ju
- vysoká tepelná odolnosť a dobrá pružnosť za studena
- odolný voči vode, soľnej hmle, oleju, ako aj ľahkým kyselinám a zásadám
- 60 cm striekacia sonda (sprej) je súčasťou balenia

Oblasti použitia

Poskytuje optimálnu ochranu v mnohých oblastiach ohrozených koróziou. Vynikajúca schopnosť tečenia zabezpečí, že sa dostane aj do ťažko prístupných dutých miest karosérie.

TechnickéDáta

Báza	Parafínový vosk
Farby	Priesvitné
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Skúška soľným postrekom	1 000 pri 100 µm (Ri 0)
Teplotná odolnosť	-35 - +200

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +30 °C. Nádobu pred použitím dobre pretrepte. Prípravok na ochranu dutín a konzerváciu PETEC nastriekajte na čistý, suchý a odmastený povrch bez korózie. Pri hrubších vrstvách sa odporúča nechať výrobok medzi jednotlivými vrstvami zaschnúť. Pri niekoľkonásobnej hrubej vrstve môže dôjsť k bielemu zafarbeniu vosku. Vyžaduje sa vlastné testovanie kompatibility materiálu. Nebezpečenstvo autoxidácie zliatin. Výrobok obsahuje rozpúšťadlá, ktoré môžu rozpúšťať alebo napádať existujúce nátery. Rôzne výrobky na ochranu podvozku by sa preto nemali ľubovoľne kombinovať bez vykonania vlastných testov.

Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Bez možnosti prelakovania. Nenanášajte na brzdový a výfukový systém, tepelnú fóliu alebo gumové časti. Nádobu po použití otočte a uvoľnite ventil. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia

	
položka č.: 73510	položka č.: 73550
1 000 ml	500 ml