

MAZIVO NA OCEĽOVÉ LANÁ A OZUBENÉ KOLESÁ

Vlastnosti

- maže a chráni
- extrémna príľnavosť a zaťažiteľnosť
- odolné voči vysokému tlaku
- odolné voči odstred'ovaniu
- nepraská a nekrehne
- bez obsahu silikónov
- výborne sa hodí ako ochranný a konzervačný prostriedok
- odolné voči vode, soľnej hmle, oleju, ako aj ľahkým kyselinám a zásadám

Môže byť tiež použité ako ochrana podvozku a dutín. Mazivo poskytuje optimálnu a viskoelastickú ochranu v mnohých oblastiach s rizikom korózie.

- Dlhodobá ochrana karosérie a dutín proti korózii
- vytláča vlhkosť nepraská a nekrehne
- vynikajúca schopnosť tečenia, infiltruje a vytiesňuje vlhkosť
- po zaschnutí výrobok vytvorí pevnú elastickú ochrannú vrstvu
- chráni pred koróziou a odletujúcimi kameňmi
- vysoká tepelná odolnosť a dobrá flexibilita za studena

Oblasti použitia

Mazivo na laná PETEC je dlhodobé mazivo s veľmi vysokou príľnavosťou, odolné voči vysokému tlaku, aj pre extrémne zaťaženie. Tekuté mazivo a prostriedok na ochranu proti korózii slúži na trvalé mazanie lán, drôtených lán, reťazí, závesov, kĺbov, tyčových sústav, pák, vretien, vedení, klzných koľajníc, obmedzovačov dverí, tesniacich krúžkov, reťazí, oceľových lán a všetkých dielov, ktoré sú vystavené vysokému tlaku, nárazom a vibráciám. Môže byť tiež použité ako ochrana podvozku a dutín.

TechnickéDáta

Báza	Parafínový vosk
Farby	Jantár
PrevádzkovýTlak	3-4
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Teplotná odolnosť	-35 - +100

TechList

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +30 °C. Pred použitím kanister dobre pretrepte alebo obsah premiešajte. Mazivo na laná PETEC nastriekajte vhodnou vytlačovacou pištoľou zo vzdialenosti približne 25 cm na čistý, suchý a odmastený povrch bez hrdze a nechajte pôsobiť približne 10 minút. Postup možno niekoľkokrát zopakovať. Ak sa používa ako ochrana podvozku: Vyžaduje sa vlastné testovanie znášateľnosti materiálu. Nebezpečenstvo autoxidácie zliatin. Výrobok obsahuje rozpúšťadlá, ktoré môžu rozpúšťať alebo napádať existujúce nátery. Rôzne výrobky na ochranu podvozku by sa preto nemali ľubovoľne kombinovať bez vykonania vlastných testov. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Bez možnosti prelakovania. Nenanášajte na brzdový a výfukový systém, tepelnú fóliu alebo gumové časti. Po použití vyčistite vytlačovaciu pištoľ. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia


položka č.: 73615
5L