

ZASTAVENIE ÚNIKOV

Vlastnosti

- impregnuje poškodené tesnenie a robí ho opäť elastickým
- spôsobuje ich zväčšenie
- tým tiež dlhodobo kompenzuje opotrebovanie tesnenia.
- na rýchle odstránenie netesností v benzínových a dieselových motoroch,
- Oprava bez montáže
- vhodné pre všetky kvality oleja
- neobsahuje pevné látky, nemení vlastnosti a mazací účinok oleja

Oblasti použitia

Špeciálna prísada do všetkých motorových, prevodových a strojových olejov na odstránenie netesností zo starých tesnení. Vhodné pre motory, manuálne a automatické prevodovky, pohony náprav, posilňovače riadenia a hydraulické systémy. Leak-stop sa môže pridávať do oleja tak v prípade existujúcich únikov ako aj preventívne

TechnickéDáta


Farby	žltkastý stredne viskózný olej
Skladovateľnosť	36 Mesiace

Návod na použitie

Pred použitím fľaštičku dobre pretrepte, odskrutkujte uzáver a pridajte ODSTRAŇOVAČ NETESNOSTÍ do olejového okruhu, ktorý treba utesniť, a to v množstve 3 % celkového objemu oleja. 150 ml ODSTRAŇOVAČ NETESNOSTÍ stačí na cca 5 litrov oleja. V závislosti od vozidla sa ODSTRAŇOVAČ NETESNOSTÍ musí dávkovať na celkový objem okruhu olejového systému. Následne nechajte agregát asi 20 minút bežať. Po približne 3 hodinách prevádzky rozvinie ODSTRAŇOVAČ NETESNOSTÍ svoj účinok na všetky gumové, papierové a korkové tesnenia. Nevhodné na trecie spojky. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia



položka č.: 80150

150 ml