

TESNIACI PROSTRIEDOK PRE CHLADIČ

Vlastnosti

- zvyšuje bezpečnosť prevádzky a chráni pred poškodením motora spôsobeným stratou chladiacej vody
- kompatibilný s materiálmi ako guma, plasty, ľahké a farebné kovy
- TESNÍ úniky chladiča bezpečne a trvalo a zabezpečuje chladiaci okruh a spaľovaciu komoru proti únikom
- CHRÁNI pred usadzovaním hrdze a vodného kameňa a je biologicky odbúrateľné
- PREMAZÁVA termostat, vodné čerpadlo a tým zabezpečuje funkčnosť agregátov
- UDRŽIAVA celý chladiaci systém a zabraňuje strate chladiacej vody

Oblasti použitia

Tesniaci prostriedok pre chladič PETEC je vhodný pre systémy vodného chladiaceho okruhu benzínových a dieselových motorov osobných a nákladných vozidiel, lodí, traktorov a oveľa viac. Trvalo utesňuje systém vodného chladiaceho okruhu v prípade netesností, prasklín, vlasových trhlín (napr. chladič, blok motora, hlava valcov a kovové tesnenia) ako aj miesta presakovania. Vhodné aj na netesnosti (poškodené tesnenia hlavy valcov) a vlasové praskliny na hadicových spojoch, kovových a plastových častiach chladiaceho systému. Ani pri najmenších kanáloch v chladiacom systéme nespôsobuje tesniaci prostriedok pre chladič upchatie.

TechnickéDáta

Farby	Zelená
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Spotreba	250 ml, stačí na 15 litrov chladiacej vody

Návod na použitie

Nechajte motor vychladnúť a naskrutkujte uzáver systému chladiča. Pred použitím tesniaci prostriedok pre chladič dobre pretrepte, naskrutkujte uzáver a vyberte membránu. 250 ml tesniaci prostriedok pre chladič postačuje na cca 12 – 15 litrov chladiacej kvapaliny. V závislosti od typu vozidla sa musí tesniaci prostriedok pre chladič dávkovať na celý objem chladiaceho okruhu. Otvorte vykurovacie ventily! Aby sa zabezpečilo rovnomerné rozloženie prostriedku v okruhu chladiaceho systému a jeho usadenie v miestach, ktoré sa majú utesniť (netesnosti), pridáva sa tesniaci prostriedok pre chladiče cez expanznú nádržku chladiča počas chodu motora. Zatvorte kryt. Skúšobná jazda 5 km alebo 10 minút v pokoji zaisťuje, aby sa tesniaci prostriedok pre chladič rovnomerne rozložil v okruhu chladiaceho systému. Pri správnom dávkovaní nie sú známe žiadne neznášanlivosti. Pozor: Ak sa v chladiacom systéme nachádzajú nečistoty, nepoužívajte tesniaci prostriedok pre chladič. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 80250

250 ml plechovka