

ČIERNY ZÁKLADNÝ NÁTER

Vlastnosti

- výborná krycia schopnosť (farba: čierna)
- Prostriedok na podporu príľnavosti a UV ochrana lepidiel a tmelov na báze PU
- aj na opravu poškodených miest na príruby karosérie

Oblasti použitia

Prostriedok na podporu príľnavosti a UV ochrana na predbežnú úpravu lepeného povrchu pre sklá s keramickou sieťotlačovou vrstvou a bez nej.


TechnickéDáta

Báza	Zmes
Farby	Čierna
Čas odvetrania	10
Skladovateľnosť	12 Mesiac
Teplota pri spracovaní	+5 - +35

Návod na použitie

Dôkladne vyčistite a odmastite lepený povrch skla čistiacou handričkou PETEC (č. položky 82111). Dodržiavajte čas odvetrania! Pred použitím fľašu dobre pretrepte. Čierny základný náter naneste vlnovým stieračom (č. položky 82222) rovnomerne v jednom smere na lepenú plochu skla, o niečo širšie, ak sa lepiaci húsenicový pás prekrýva. S nanášaním lepidla začnite až po uplynutí času odvetrania. Na zabránenie vzniku korózie sa menšie poškodenie laku na príruby karosérie ošetrí čiernym základným náterom PETEC. Dodržiavajte čas odvetrania! Ak je príruha karosérie natretá farbou, po úplnom vytvrdnutí farby sa musí oblasť znovu očistiť a natrieť čiernym základným náterom. Dodržiavajte pokyny na montáž, kartu bezpečnostných údajov! (Stiahnite si montážny návod PETEC, list technických údajov a aplikačné video na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia


položka č.: 82330
30 ml plechovka

Text ustanovenia o zodpovednosti