

TESNIACA HMOTA NA ČELNÉ SKLO A KAROSÉRIU ČIERNA

Vlastnosti

Trvalo priľnavý tmel na čelné sklo a karosériu na báze butylovej gumy na trvalé utesnenie predných, zadných a bočných okien, dielov karosérie a prídavných dielov.

- odolné tesnenie mnohých materiálov
- trvalé lepidlo, netvrdne
- samostierateľné
- pre veľkoplošné aplikácie tesnenia
- vyrovnáva napätia v karosérii
- spoľahlivo zabraňuje prenikaniu vlhkosti, nečistôt a prievanu
- odolné voči vode, slanej vode a zriedeným kyselinám a zásadám

Oblasti použitia

Môže sa používať na utesňovanie konštrukcií, silne namáhaných spojov a vibrujúcich dielov v karosériách a pri stavbe kontajnerov. Na použitie v automobilovom priemysle, v karavanoch, námorných, stavebných a poľnohospodárskych strojoch, ako aj v priemysle a obchode.

TechnickéDáta

Báza	Butylkaučuk
Farby	Čierna
Skladovateľnosť	24 Mesiac
Teplotná odolnosť	-30 - +80

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 až +40 °C. Plochy, ktoré treba zlepiť dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Rozrežte kartušu nad závitom, rozstrihnite trysku na požadovanú veľkosť a naskrutkujte ju. Naneste požadovanú hrúbku vrstvy na jednu stranu pomocou stláčacej pištole, v prípade potreby prispôbte a zafixujte diely. Prebytočný materiál by sa mal po zaschnutí zotrieť. Vyžaduje sa vlastné testovanie kompatibility materiálu. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia

	
položka č.: 83300	položka č.: 83290
310 ml	310 ml