

SÚPRAVA NA LEPENIE OKENNÝCH SKIEL

Vlastnosti

Systém súpravy lepidla pre sklá určený na montáž predných, zadných a bočných skiel.

- vhodné pre všetky typy vozidiel
- rýchle vytvrdenie v celom priereze
- vysokomodulové
- kompatibilné s anténou
- nízka vodivosť
- rýchla pripravenosť na jazdu: 120 minút

Oblasti použitia

Na montáž predných, zadných a bočných okenných skiel.

TechnickéDáta

Báza	Jednozložkový polyuretán
Farby	Čierna
Vytvrdzovanie	3,5
Systém vytvrdzovania	Vlhkosť
Pripravenosť na jazdu	2
Skladovateľnosť	12 Mesiac
Predĺženie pri pretrhnutí	700
Pevnosť v šmyku	3,5
Tvrdosť Shore A	57
Teplotná odolnosť	-40 - +100
Lehota spracovateľnosti	20
Teplota pri spracovaní	+5 - +35
Čas cesty	2
Pevnosť v šmyku ťahom	7,5

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +35 °C. V prípade potreby zľahka zdrsňte lepiaci povrch brúsny rúnom. Lepiace plochy dôkladne vyčistite pomocou čistiacej handričky PETEC (č. položky 82111) alebo PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Následne rovnomerne naneste základný náter a aktivátor v tyčinke PETEC (č. položky 82410) v jednom smere na lepenú plochu skla. Otvorte kartušu s lepidlom na sklo, nasadte dýzu a odstráňte prvé 2 cm lepidla. Lepidlo na okenné sklo naneste pomocou stláčacej pištole v tvare trojuholníkovej húsenice na lepený povrch. Dodržiavajte špecifikácie výrobcu vozidla týkajúce sa geometrie húsenicového pásu a montáže. Dodržiavajte návod na montáž, kartu bezpečnostných a technických údajov! (Stiahnite si montážny návod PETEC, list technických údajov a aplikačné video na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia

	
položka č.: 83333	položka č.: 83433
310 ml súprava kartuší	400 ml súprava vreciek so špičkou