

LEPIDLO NA OKENNÉ SKLÁ ECONOMIC

Vlastnosti

Na montáž predných, zadných a bočných okien bez použitia základného náteru.

- odolné voči UV žiareniu
- bez izokyanátov
- nízka vodivosť
- vhodné pre všetky typy vozidiel
- nárazové skúšky TÜV
- vysokomodulové
- rýchle vytvrdenie v celom priereze
- Pripravenosť na jazdu: 120 minút

Oblasti použitia

Na montáž predného, zadného a bočného okna bez použitia základného náteru.

TechnickéDáta

Báza	Jednozložkové modifikované silánové polyméry
Farby	Čierna
Vytvrdzovanie	3
Systém vytvrdzovania	Vlhkosť
Predĺženie pri pretrhnutí	180
Pripravenosť na jazdu	2
Skladovateľnosť	24 Mesiace
Tvrdosť Shore A	60
Teplotná odolnosť	-40 - +110
Lehota spracovateľnosti	15
Teplota pri spracovaní	+5 - +35
Čas cesty	2
Napätie v ťahu	2,7
Pevnosť v šmyku ťahom	3,0

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +35 °C. V prípade potreby zľahka zdrsnite lepiaci povrch brúsny rúnom. Lepiace plochy dôkladne vyčistite pomocou čistiacej handričky PETEC (č. položky 82111) alebo PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Potom otvorte kartušu s lepidlom na okenné sklá, nasadte dýzu a odstráňte prvé 2 cm lepidla. Lepidlo na okenné sklo naneste pomocou stláčacej pištole v tvare trojuholníkovej húsenice na lepený povrch. Dodržiavajte špecifikácie výrobcu vozidla týkajúce sa geometrie húsenicového pásu a montáže. Začiatok a koniec húsenicového pásu sa musia prekrývať a musia byť dôkladne rozotreté. Dodržiavajte návod na montáž, kartu bezpečnostných a technických údajov! (Stiahnite si montážny návod PETEC, list technických údajov a aplikačné video na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia



položka č.: 84290

290 ml kartuša