

LEPIDLO NA OKENNÉ SKLÁ ECONOMIC

Vlastnosti

Na montáž predných, zadných a bočných okien bez použitia základného náteru.

- odolné voči UV žiareniu
- bez izokyanátov
- nízka vodivosť
- vhodné pre všetky typy vozidiel
- nárazové skúšky TÜV
- vysokomodulové
- rýchle vytvrdenie v celom priereze
- Pripravenosť na jazdu: 120 minút

Oblasti použitia

Na montáž predného, zadného a bočného okna bez použitia základného náteru.

TechnickéDáta

Báza	Jednozložkové modifikované silánové polyméry
Farby	Čierna
Vytvrdzovanie	3
Systém vytvrdzovania	Vlhkosť
Predĺženie pri pretrhnutí	180
Pripravenosť na jazdu	2
Skladovateľnosť	24 Mesiace
Tvrdosť Shore A	60
Teplotná odolnosť	-40 - +110
Lehota spracovateľnosti	15
Teplota pri spracovaní	+5 - +35
Čas cesty	2
Napätie v ťahu	2,7
Pevnosť v šmyku ťahom	3,0

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +35 °C. V prípade potreby zľahka zdrsňte lepiaci povrch brúsny rúnom. Lepiace plochy dôkladne vyčistite pomocou čistiacej handričky PETEC (č. položky 82111) alebo PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Otvorte vrecko s lepidlom na disky, nasadte dýzu a vložte ju do vhodnej stláčacej pištole. Lepidlo na okenné sklo naneste pomocou stláčacej pištole v tvare trojuholníkovej húsenice na lepený povrch. Dodržiavajte špecifikácie výrobcu vozidla týkajúce sa geometrie húsenicového pásu a montáže. Začiatok a koniec húsenicového pásu sa musia prekrývať a musia byť dôkladne rozotreté. Dodržiavajte návod na montáž, kartu bezpečnostných a technických údajov! (Stiahnite si montážny návod PETEC, list technických údajov a aplikačné video na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia



položka č.: 84400

400 ml vrečko so špičkou