

TESNIACA NIŤ NA ZÁVITY

Vlastnosti

Unikátna tesniaca niť na závit na utesnenie kovových a plastových závitov.

- pre všetky závit a materiály
- premostenie medzier rôznych veľkostí
- pri spájaní závitov vytvára fóliu P.T.F.E. v presne požadovanej hrúbke a prispôsobí sa akémukoľvek priemeru potrubia
- premostenie medzier rôznych veľkostí
- neobmedzená životnosť
- nezápalné alebo nehorľavé
- vždy zostáva mäkké a prispôsobivé
- Každá cievka s chráneným nožom 360° a integrovaným mazivom
- odolné voči teplu, korózii, vibráciám, plynu, vode, slanej vode, oleju, pohonným hmotám, chladiacim kvapalinám a mnohým iným chemikáliám

Oblasti použitia

Použiteľné pre všetky typy závitov, z kovu aj plastu. Na použitie v oblasti vykurovania, sanitárnej a inšalačnej techniky, priemyslu, automobilového priemyslu a v domácnosti. Vhodné aj pre závitové pripojenia solárnych systémov.

TechnickéDáta

Báza	Polytetrafluóretylén (P.T.F.E.)
Farby	Biela
Funkčná pevnosť	okamžite
Skladovateľnosť	Mesiace
maxTlak	20
Premostenie medzery	v závislosti od vinutia
Teplotná odolnosť	-200 - +240

Návod na použitie

Závitové spojenie dôkladne očistite a odmastite prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Tesniacu niť na závit PETEC náhodne omotajte, s prekrytím začínajúcim na začiatku rúrky, v smere závit. Na závit naneste 2 až 3 kvapky maziva (v odnímateľnej čiernej spodnej časti) a rozotrite. Použite dostatočné množstvo materiálu, najmä na začiatku potrubia. Následne zmontujte závitové spojenie. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte kartu technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Dodržiujte nasledujúce pokyny:

½" 12 vinutí (jemný závit)

až 18 vinutí (hrubý závit)

1½" 16 vinutí (jemný závit)

až 24 vinutí (hrubý závit)

Ovinutia musia byť nastavené podľa priemeru potrubia.

TechList

Veľkosti balenia



položka č.: 85175

175 m cievka