

MONTÁŽNA PÁSKA, TRANSPARENTNÁ

Vlastnosti

Obojstranná vysokoúčinná lepiaca páska na transparentné a veľmi pevné lepenie.

- veľmi vysoká okamžitá lepiaca schopnosť
- dobrá teplotná odolnosť
- odolnosť voči vlhkosti
- tlmenie vibrácií
- premostenie škár
- môže nahradiť skrutky a nity
- na vnútorné a vonkajšie použitie
- dobrá odolnosť voči UV žiareniu

Oblasti použitia

Dobrá príľnavosť k mnohým materiálom, ako sú kov, sklo, kameň, dlaždice, drevo a rozličné plasty. Na upevňovanie ozdobných líšt, profilov, výstužných prvkov, emblémov, spätných zrkadiel, tabúl a značiek.

TechnickéDáta

Farby	Priesvitné
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Šmyková sila	7
Teplotná odolnosť	-40 - +100
Pevnosť v ťahu	47 N /25 mm

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní +5 °C až +35 °C. Povrch dôkladne vyčistite a odmastite čistiacim prostriedkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Nalepte montážnu pásku na jeden z lepených povrchov. Následne odlepte červenú ochrannú fóliu a pevne ju prilepte na určené miesto. Na základe množstva aplikácií, materiálov a osobitných faktorov vplyvu je potrebný vlastný test a skúška vhodnosti. Dodržiavajte technický list! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 87192

2 m x 19 mm x 0,2 mm blistrová
karta