

TESNIACA PÁSKA NA KAROSÉRIE, KONŠTRUKCIE A ŠKÁRY

Vlastnosti

Na utesnenie škár a presahov proti dažďu, vetru, zvuku, prachu a striekajúcej vode.

- jednostranná lepiaca a penová tesniaca páska
- prispôsobí sa tesniacej medzere
- nedeštruktívna demontáž
- veľmi dobré zvukovo- a tepelnoizolačné vlastnosti
- okamžité ďalšie spracovanie
- klasifikované podľa BG1 (odolné proti poveternostným vplyvom) a BGR (vzduchotesné) ; B1 (spomaľuje horenie)

Oblasti použitia

Na utesnenie škár a dilatačných škár v oblasti stien, stropov a spojov medzi prefabrikovanými betónovými dielmi, vložkami strešných okien, okennými rámami, murivom a parapetnými spojmi v trapézových plechoch, sendvičových, kovových, masívnych, drevených a suchých konštrukciách. Na medzery a presahy na karosérii, napr. blatníky, strešné okno, brzdové a zadné svetlá, podstavce pre podklady značky a iné časti karosérie.

TechnickéDáta

Farby	Čierna
Zvuková izolácia spojov	59
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Odolnosť proti nárazovému dažďu	600
Teplotná odolnosť	-30 - +90

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní +5 °C až +35 °C. Povrch dôkladne vyčistite a odmastite čistiacim prostriedkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Pásku odstrihnite na požadovanú dĺžku a odstráňte bielu ochrannú fóliu. Potom prilepte na jednu z dvoch plôch a pripevnite/naskrutkujte. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte technický list! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia


položka č.: 87430
5,6 m x 15 mm x 5 – 12 mm